

CoolBox

SCUDO3

800VA

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA



USB-B
Para conexión con PC



RJ-45
Filtrado de señal en
instalaciones de red



USB-A
Puerto de carga 5V/1A



6 x SCHUKOS
3 con respaldo para batería

Capacidad	800A / 480W
Tipo	Línea interactiva (o InLine)
Entrada	<ul style="list-style-type: none">- Voltaje: 220/230/240 VAC- Rango de voltaje: 162~290 VAC- Rango de frecuencia: 50/60Hz (1±10%) con autodetección
Salida	<ul style="list-style-type: none">- Voltaje: 220/230/240 VAC- Regulación (modo batería): +/- 10%- Rango de frecuencia (modo batería): 60Hz o 50Hz +/- 1Hz- Tiempo de transferencia: 2 ~ 6 ms (típico)- Forma de onda (modo batería): Onda sinusoidal simulada
Batería	<ul style="list-style-type: none">- Tipo y número: 12V / 9 Ah x 1- Tiempo de recarga típico: Entre 6 y 8 horas para recargar 90%
Pantalla LCD	<ul style="list-style-type: none">- Modo AC, Modo Batería, Nivel de carga de la batería, Capacidad de la batería, voltaje de entrada y salida, sobrecarga, fallo y batería baja
Alarma	<ul style="list-style-type: none">- Modo batería: Sonido cada 10 segundos- Batería baja: Sonido cada segundo- Sobrecarga: Sonido cada 0.5 segundos- Reemplazo de batería: Sonido cada 2 segundos- Fallo: Sonido continuo
Conectores	<ul style="list-style-type: none">- 6 enchufes tipo Schuko, 3 de ellos respaldados por batería- 1 puerto USB-B para conexión con PC (Windows, Linux y Mac)- 2 Puertos RJ-45 (IN & OUT) para filtrado de corriente en instalaciones de red
Protección	<ul style="list-style-type: none">- Protección completa frente a picos de tensión, descarga y sobrecarga
Dimensiones	270 x 190 x 92 mm
Peso neto	4,9 Kg
Sonoridad	Menos de 45dB
P/N	COO-SAISCU3-800
EAN13	8437012429215